



6860 双防区刷卡报警网关

- 助力于疫情控制而推出非接触式报警系统刷卡器
- 可以单独作为双防区报警主机使用
- 可与A-120总线报警主机、BOSCH CMS系列主机、DS7400XI主机、域适都的23系列、域适都VISTA系列报警主机配套使用
- 接受ID、IC卡读卡器数据, 接受无线遥控器数据
- 有多个安保级别设计, 独立加密算法, 安全可靠
- 指令控制主机的布防与撤防。



产品功能

- 自带2个防区，布防报警（即时防区类型）
- 用作独立双防区主机时，通过连接GT550智联网络模块进行联网
- 支持多个读卡器控制一台报警主机
- 支持多个无线遥控器
- 不用占用报警主机防区
- 支持原报警主机增加刷卡功能
- 云系统上报信息刷卡布撤防
- 刷卡开门报警功能不占用防区
- 采用Wiegand26协议

产品参数

- 工作电压:DC12V~15V
- 静态电流:20mA
- 开关量输出接口负载:0.5A/AC220V 1A/DC24V
- 无线频率:433mHZ
- 外形尺寸:130mm×90mm×25mm

架构一：独立双防区报警输入，接入网络模块，拥有刷卡、遥控功能



架构二：接入传统报警主机作为遥控接收器与刷卡控制器



架构三：接入门禁系统后，开门联动传统报警主机撤防，布防使用布防按钮



架构四：物联网网关，支持远距离授权功能，支持2路输出，2路输入，韦根输入，支持接入第三方平台（定制）

