

小黑计算机网络服务器



让信息传输更快捷
让事件处理更便捷



GT550计算机网络服务器

双报告 | 四中心
远程管理
信息提示
设备反控

接警服务

GT552两防区互联网服务器

双报告 | 双中心
两防区输入
一路联动输出



有线



4G网络

物联网报警

GT550计算机网络服务器（简称：多平台智联双网网络模块）

- 通过电话口可以跟所有报警主机对接，通过Contactid协议接受报警主机的所有报警信息
- 模块采用双报告4中心模式，原有电话线接警方式不变，增加4条网络接警，保证报警传输更可靠
- 提供有线模块、WIFI模块、4G模块（插SIM卡）
- 支持4中心上报信息，局域网、广域网远程通讯
- 兼容巨享云、霍尼韦尔DOPPIO，德尚安、CW、海康威视等平台

接警服务

GT552两防区互联网服务器（简称：多平台智联有线网络模块）

- 自带2路24小时防区
- 通过串口连接2防区（有线）或8防区无线接收器，接受8路无线模块（紧急按钮、门磁、红外）
- 支持2中心上报信息，局域网、广域网远程通讯
- 兼容霍尼韦尔DOPPIO，德尚安、CW、海康威视等平台

物联网报警

产品共有特性

- 通过报警主机键盘口直连支持常用报警主机
- 双报告模式
- 有线网络、4G无线，硬件隔离提供双网通讯高安全标准
- 采用RTOS实时操作系统，非对称加密算法，保证系统数据的安全性，数据防破译能力强
- 满足本地接警和保安服务接警需要，相互独立、双备份保证
- 预留反向控制接口，可作为布撤防或其他控制动作使用
- 能适应任何广域网和局域网模式
- 提供双网通讯高安全标准：有线网络断开时，转为4G网络通讯，0数据丢失
- 适应任何网络架构，可以自动获取IP地址，也可手动输入固定IP，适合在局域网或专网使用

产品功能

- 连接模式：通过报警主机键盘口直连支持常用报警主机
- 支持6860一键报警主机、域适都2300系列、域适都VISTA系列，博世CMS系列、7400/IP7400系列主机
- 采用OTG接口直连手机APP、电脑、WIFI连接WEB服务设置

服务器 性能参数	有线网络			4G无线网络（流量卡）				
	GT550EK	GT550ET	GT552EK	GT550M4EK	GT550M4ET	GT550M4K	GT550M4T	GT552M4K
	键盘	●	●	●	●	●	●	●
电话		●					●	
485端口			●					●
232端口	●	●	●		●	●	●	●
自带2防区			●					●
一路输出			●					
8防区LoRa扩展	●	●		●	●	●	●	●
6860远程布撤防	●	●		●	●	●	●	●